

## LS1203 手持式扫描器

### 日常使用，物超所值

Zebra LS1203 手持式扫描器，以实惠的价格提供高品质激光扫描性能、用户友好型人体工程学设计及可靠的耐用性。LS1203 具备满足小型企业使用所需的多种性能和特性，可帮助降低日常工作中的数据录入错误并提高工作效率，应用领域包括礼品店、精品店、体育用品店、珠宝店、音像店、花店及其他小型地方零售商。这款物超所值、经济高效的扫描器使用时简单舒适，性能稳定可靠，而且提供投资保护，这些优势也让 Zebra 成为了手持式条码扫描器领域的出色供应商。



#### 提高工作效率

在销售点结账时，开箱即用的 LS1203 具备提升经营效率的强大能力。插入便可用设计，减少安装烦恼。直观操作的人体工程学设计，几乎无需培训便可快速启动使用。

减少人工录入信息，进而减少收银员出错的可能性，确保收款准确。因此，该系列扫描器可让您迅速完成结账，提高顾客满意度并快速获得投资回报。在后台，LS1203 可对基于纸质文件的工作流程（如库存管理）实施自动化，从而准确转译信息并减少日常管理任务的用时，让您能够将更多时间用于服务顾客。

#### 耐用型结构与未来适用性的出色结合

LS1203 采用单板结构和耐用型扫描元件，不仅可使日常使用轻松简单，还能经受难以避免的跌落冲击。LS1203 的日常使用可靠性值得您信赖，可确保降低维护成本并增加正常运行时间。集成的多种接口提供您所需的投资保护，让您今日购买的扫描器能够适用未来的 POS 系统。

#### 值得信赖的可靠品质

如果选择 LS1203，您将从 Zebra 获得购买产品后可享受的高水平服务保障，我们是手持条码扫描器领域的出色供应商，已向世界各地的许多大型零售商销售了大批量的设备。即使相当坚固耐用的产品也需要维护计划和支持策略，Zebra 因此设计出了一套服务来帮助保护您的投资并确保设备高性能运行。

使用轻松简单，利用 LS1203 提高工作效率

如需了解详情，请访问 [www.zebra.com/ls1203](http://www.zebra.com/ls1203) 或者访问我们的全球联系人通讯录 [www.zebra.com/contact](http://www.zebra.com/contact)

## 特性

**坚固耐用的设计：单板结构；已通过 Zebra 非常严格的 5 ft. 跌落测试**

专为日常长时段连续使用而设计；减少停机时间和维修成本

**多种接口：一台扫描器集成了 RS232、USB 和 KBW（键盘接口）**

简化安装和集成程序；具备未来适用性的解决方案，确保兼容您现在和未来的主机/POS 机

**符合人体工程学的混合式设计，外形时尚、轻型、均衡**

提升长时间使用的舒适度；减轻使用者的疲劳感

**直观扫描操作；插入便可用设计**

几乎无需初始设置和培训，提供更快的投资回报

**高品质一维激光扫描器 — 触发式或**

**Auto-Scan™（连续模式）扫描的出色选择**

实现准确的一次性成功扫描；操作期间停顿较少

# 规格

# 市场和应用领域

## 行业

- 零售业

## 物理参数

尺寸	2.4 in. 长 x 7.1 in. 宽 x 2.4 in. 高 6.2 cm 长 x 18 cm 宽 x 6 cm 高
重量 (不包含通讯座)	约 4.3 oz. (122 g)
电压和电流	5 +/-10%VDC @ 100 mA (待机: <35 mA)
电源	主机电源或外用电源
颜色	白色或浅黑色的收银台

## 用户环境

工作温度	32° 到 122° F/0° 到 50° C
存储温度	-40° 到 158° F/-40° 到 70° C
湿度	5% 到 95% 相对湿度, 无冷凝
跌落规格	可承受多次从 5 ft./1.524m 高度跌落到混凝土地面的冲击
环境光抗扰度	可在室内正常人造照明条件下和室外自然光照 (直射阳光) 条件下使用。荧光灯、白炽灯、汞蒸汽灯、钠蒸汽灯、LED*: 450 英尺烛光 (4,844 Lux) 日光: 8,000 英尺烛光 (86,111 Lux)
蜂鸣器音量	用户可选择三个等级的音量
蜂鸣器音调	用户可选择三种音调
静电释放 (ESD)	符合 15 kV 空气放电和 8 kV 接触放电标准

## 保修

如果客户未做任何改动, 并在适宜条件下正常使用产品, LS1203 可自发货之日起享受为期 3 年 (36 个月) 的工艺和材料方面保修服务。如需了解详细信息, 请查阅完整的质量保证书。

## 景深

纸质标签	
Code 39 - 5 mil	英制: 0.25" - 5.00" 公制: 0.50 -12.50cm
Code 39 - 7.5 mil	英制: 0 - 7.75" 公制: 0 - 19.68cm
Code 39 - 10 mil	英制: 0 - 8.50" 公制: 0 - 21.50cm
100% UPC: 13 mil	英制: 0 - 8.50" 公制: 0 - 21.50cm
200% UPC: 26 mil	英制: 0 - 10.25" 公制: 0 - 26cm

## 性能参数

扫描器类型	双向
光源 (激光)	650nm 激光二极管
扫描速率	每秒扫描 100 次
标准工作距离	查看下表
打印对比度	反射比低达 30%
旋转 (倾斜): <sup>1</sup>	正常角度 ± 30°
倾斜: <sup>2</sup>	± 65°
左右摆动 (偏移): <sup>3</sup>	± 60°
解码能力	UPC/EAN、UPC/EAN 带补充码、UPC/EAN 128、Code 39、Code 39 Full ASCII、Code 39 TriOptic、Code 128、Code 128 Full ASCII、Codabar、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Code 93、MSI、Code 11、IATA、GS1 DataBar (先前称作 "RSS") 变体、Chinese 2 of 5
支持的接口	USB、RS-232、键盘接口

## 法规

电气安全	UL1950、CSA C22.2 No. 950、EN60950/IEC950
激光安全	IEC Class 1
EMI/RFI	FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、Australian SMA、Taiwan EMC、Japan VCCI/MITI/Dentori

## 脚注

1. 旋转 (倾斜): 通过顺时针或逆时针旋转手腕来控制
2. 倾斜: 通过放低或抬起手腕来控制
3. 左右摆动 (偏移): 通过从左到右或从右到左转动手腕进行控制
4. 交流波纹较严重的 LED 照明会影响扫描性能除非另有说明, 否则文中所述产品声明均基于 Zebra 内部测试。产品个体有差异, 具体以实物为准。

了解更多产品和行业应用: [www.zebra.com](http://www.zebra.com)

斑马技术销售支持热线: **4009201899**

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 [contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com) 咨询)



<p>上海 上海市静安区石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心二座 2801 &amp; 2807 - 2812 200040 电话: +86 21 6010 2222 传真: +86 21 6288 8393</p>	<p>北京 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 1203-1206 室 100013 电话: +86 10 5662 2000 传真: +86 10 5825 7426</p>	<p>广州 广州市林和西路 9 号 耀中广场 B3412-3415 室 510610 电话: +86 20 3810 7798 传真: +86 20 3810 7783</p>	<p>成都 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1511 室 610041 电话: +86 28 8333 7630 传真: +86 28 8556 6582</p>	<p>南京 南京市鼓楼区汉中路 2 号 金陵饭店亚太商务楼 8 楼 871 室 210005 电话: +86 25 6610 2619 传真: +86 25 6610 2619</p>	<p>武汉 武汉市武昌区中南路 7 号 中商广场写字楼 A 座 1817 室 430071 电话: +86 27 8773 7490 传真: +86 27 8773 7493</p>	<p>深圳 广东省深圳市福田区中心 四路一号嘉里建设广场 第一座 1704 室 518048 电话: +86 755 3305 3911 传真: +86 755 3651 3950</p>	<p>香港 香港九龙尖沙咀 广东道 30 号 新港中心 2 座 911 室 电话: +852 3622 2271 传真: +852 2157 0333</p>	<p>台北 台北市信义区松高路 9 号 统一国际大楼 13 楼 110 电话: +886 2 87299300 传真: +886 2 87299388</p>
--	---	--	--	--	---	--	---	---