

ZD600 系列桌面打印机

投资于：卓越的功能、出色的性能和强大的安全性，可实现多年的高质量打印

您需要的是款可持续提供稳定、强大功能的高品质打印机。不需要有所牺牲。Zebra ZD621 和 ZD611 桌面打印机具有先进的架构，可为不断扩展的打印机功能及软件提供支持。这款打印机提供可靠的安全性，并通过不断更新以帮助减少网络攻击，并保护您的敏感数据。根据您的需要，使用连接和介质处理选项进行升级。可选的全彩 LCD 触摸显示屏采用直观的菜单，加上增强的远程管理功能，使 ZD600 系列打印机易于使用。这些功能可以共同为您提供出色的打印性能、数年的高质量使用体验、卓越的可靠性、智能性和安全性。



开始您的安心打印之旅

面向当下与未来需求的技术与进步

ZD600 系列打印机可满足您不断变化发展的业务需求。它们采用先进的结构设计，可同时执行更多操作，为当下和未来的高水平打印提供持续动力。借助 ZD600 系列的高级 802.11ax/Bluetooth 5.3 选项，您可以利用 Wi-Fi™ 6/6E 网络升级，获得出色的 WPA3 安全性、高速度和增强的漫游功能。

使用 ZeroLiner 可持续提高生产力

借助 Zebra ZeroLiner 无底纸打印解决方案，您可以提高标签生产率，减少卷更换造成的停机时间，免去剥离底纸的麻烦。由于降低了底纸和材料用量，从而减少了废物和二氧化碳排放，实现了可持续发展。ZD611 和 ZD621 无底纸型号专为与 Zebra ZeroLiner 标签配合使用而设计并经过了相应测试。

追求卓越

出色的打印性能

ZD600 系列以持续可靠的性能帮助您进行日常工作。ZD611 和 ZD621 具有出色的打印质量、便于携带的应用灵活性、先进技术和可现场安装的选件，性能卓越。ZD600 系列提供热敏、热转印、无底纸、医疗型和 RFID 型号，可满足多类使用场景和需求。

简单设置，轻松维护

操作轻松、安全

ZD600 系列打印机由 Zebra DNA™ 软件套件提供支持，操作非常简单。利用设置工具、安装向导和仿真功能，可在几乎任何位置轻松部署。直观的用户界面让您只需稍加培训就可轻松使用，只需查看五个 LED 图标就可快速了解设备状态。利用强大的远程管理功能，以减轻 IT 部门的负担。此外，内置的安全功能可使您的基础设施减少网络攻击。

功能强大，体积小巧：为现在和未来做好准备。

如需了解更多信息，请访问 www.zebra.com/zd600

轻松装载介质

彩色编码接触点和介质处理设计指导您快速更换介质，以保持您的打印机正常运行和员工高效完成任务。直观、快速地更换碳带，减少混乱、麻烦和培训时间，缩减寻求 IT 帮助的次数。

专为卓越打印质量而设计

与 Zebra 的工业打印机一样，ZD600 系列热转印打印机包括介质限位器，可确保在不同的打印速度下完成标签的高质量打印。通过可选的 300 dpi 打印分辨率可进一步提升打印质量。

通过触控在颜色与更改设置中查看打印机状态

只需轻触 4.3 英寸全彩 LCD 触摸显示屏（部分型号的标准配置），即可浏览易于使用的菜单和逐步向导。彩色表示的状态一目了然，并可通过现场动画进行故障排除。这些打印机还提供介质装载和校准指南，并支持独立的打印应用程序。Zebra 触摸屏采用专业设计并经过测试，具有与 Zebra 打印机产品组合一致的坚固性和可靠性，包括对温度、湿度、灰尘和其他环境挑战的强大耐受力。

顺畅集成

向后兼容几乎所有各种现有热能打印机

将 ZD600 系列打印机顺畅集成到您的现有设备组合中。可继续使用与现在相同的标签格式和应用程序。ZD600 系列打印机支持 EPL 和 ZPL 打印机语言，并且可以使用 Zebra DNA Printer Emulations 应用程序模拟与其他打印机品牌关联的语言。

按照您想要的方式连接实现通讯

ZD600 系列打印机可以连接到您现有的有线和无线网络，也可以直接连接到几乎任何 PC。ZD611 和 ZD621 均标配以太网、USB 2.0 和 USB 主机，或添加可选的双无线射频。借助 802.11ax/蓝牙 5.3 双射频选项连接您的 Wi-Fi 6/6E 网络，或选择 802.11ac/蓝牙 4.2 双射频。几乎可以从任何 Windows、Android 或 iOS 设备打印，并使用蓝牙低功耗 (BLE) 将您的设备与 Zebra 的打印机设置实用程序移动应用程序集成。借助随附的 Print Touch 标签 (NFC)，您只需轻触即可进行配对和打印，并快速访问 Zebra 丰富的操作视频知识库。

适合您的出色功能

为现场打印增添移动灵活性

使用电池选件轻松将 ZD600 系列打印机放到推车上运输。在工作区域打印，以减少步骤并提高准确性。使用大容量电池，可支持整个班次的供电需求。使用 ZD621 的可选便携包¹，提升便携能力和移动灵活性。

可移动的传感器带来更大的灵活性

ZD600 系列的可移动介质传感器让您可使用几乎各种介质，因此可在多种使用场景中实现更大的灵活性。

适用于打印机的 Zebra DNA

放心安全地打印

Zebra DNA 软件套件由我们的 Link-OS™ 操作系统提供支持，使您的打印机快速安全地启动和运行。使用集成的、具有互操作性、可灵活满足业务需求的解决方案，实现稳定顺畅的打印。

从单个位置进行更新、故障排除和监控

利用 Zebra 的 Printer Profile Manager Enterprise (Zebra DNA 的组件)，您可以从全球多地的几乎任何远程位置轻松管理、保护联网 Zebra DNA 打印机并排除故障。

出色的打印安全性

PrintSecure 是 Zebra DNA 的一部分，可为您提供安心的安全保护，并帮助您减少网络攻击。通过安全连接轻松配置打印机、识别漏洞、阻止未经授权的访问等。

了解安心托管打印服务 (MPS)

Zebra 带有 Print DNA 的热能打印机可轻松实现 MPS

想要利用 MPS 轻松控制和查看您的打印机组？我们的打印机经久耐用，提供出色的远程管理、分析和安全功能，是 MPS 的合适选择。通过适用于打印机的 Zebra DNA 工具和应用程序，您的 Zebra MPS 提供商可远程管理和优化您的打印机、追踪和自动补给耗材并确保安全性。

耗材、服务与支持

Zebra 认证耗材

打印耗材为您供应链中的资产提供“数字化声音”。您依靠它们在企业中传播关键数据。如果打印耗材出现问题，工作流程将会中断，生产力将会降低，并且成本将会攀升。这就是我们设计、生产和严格测试我们的标签、吊牌和收据纸系列的原因，以确保在您的 Zebra 打印机上实现出色稳定的性能。可选的无底纸配置可减少浪费，并且每卷标签数量更多，从而减少了换卷次数。如需获得出色的质量、服务和热能打印专业能力，请选择 Zebra 认证耗材。

由 Zebra 全球服务和支持团队提供支持

通过 Zebra 及其由 10,000 多个合作伙伴组成的可靠网络，几乎可以在全球任何地方获得维修支持服务。Zebra OneCare™ 维护计划提供超出标准保修范围的增强保修范围。

规格

市场和应用

零售业

- 货架标签
- 价格折扣
- 药房标签
- 信息标签
- 食品安全标签
- 收据
- 熟食店标签

酒店服务业

- 自动服务提醒
- 票务
- 活动腕带
- 自助终端

医疗保健

- 样本采集
- 处方标签
- 实验室管理
- 患者 ID 腕带
- 资产标签
- 患者记录

标准特性

- 打印方式：热转印或热敏
- ZPL 和 EPL 编程语言
- 5 个状态图标，3 个按钮用户界面
- 以太网、USB 2.0、USB 主机
- 串行（仅限 ZD621）
- 通过 BLE 为 Android 和 iOS 系统提供打印机设置移动应用程序（蓝牙低功耗 5）连接*
- * BLE 仅适用于 Zebra 打印机设置移动应用
- 实时时钟 (RTC)
- 介质限位器，用于实现卓越打印质量（ZD611 热敏型号除外）
- OpenACCESS™ 设计，便于装载介质
- 双壁框架结构
- ENERGY STAR 认证
- ZebraDesigner Essentials - 简便的标签设计工具，免费下载地址：www.zebra.com/zebradesigner

物理参数

尺寸	ZD611 热敏： 8.6 英寸（长）x 4.5 英寸（宽）x 6.0 英寸（高） 220 毫米（长）x 115 毫米（宽）x 151 毫米（高） ZD611 热转印： 9.56 英寸（长）x 5.46 英寸（宽）x 6.66 英寸（高） 242.9 毫米（长）x 138.7 毫米（宽）x 169.2 毫米（高） ZD621 热敏： 8.7 英寸（长）x 7.0 英寸（宽）x 5.9 英寸（高） 221 毫米（长）x 177 毫米（宽）x 151 毫米（高） ZD621 热转印： 10.5 英寸（长）x 8.0 英寸（宽）x 7.5 英寸（高） 267 毫米（长）x 202 毫米（宽）x 192 毫米（高）
重量	ZD611 热敏：2.36 磅/1.07 千克 ZD611 热转印：3.59 磅/1.629 千克 ZD621 热敏：3.6 磅/1.6 千克 ZD621 热转印：5.5 磅/2.5 千克

打印机规格

操作系统	Link-OS
分辨率	203 dpi/每毫米 8 点 300 dpi/每毫米 12 点（可选）
内存	512 MB 闪存、256 MB SDRAM
打印宽度上限	ZD611: 2.2 英寸/56 毫米 (203 dpi) 2.13 英寸/54 毫米 (300 dpi) ZD621: 4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi) 4.27 英寸/108 毫米 (300 dpi)
最快打印速度	每秒 8 英寸/203 毫米 (203 dpi) 每秒 6 英寸/152 毫米 (300 dpi)
介质传感器	全宽、可移动反射/黑标传感器；多位置透射/间隙传感器
编程语言	ZPL II；EPL 2；XML；ZBI；PDF Direct

介质和碳带特性

标签长度	下限：0.25 英寸/6.35 毫米 上限：39.0 英寸/991 毫米
介质宽度	ZD611: 0.585 英寸/15 毫米至 2.36 英寸/60 毫米 ZD621 热敏：0.585 英寸/15 毫米至 4.25 英寸/108 毫米 ZD621 热转印：0.585 英寸/15 毫米至 4.65 英寸/118 毫米

选项及附件

医疗保健	我们的医疗保健型号包括白色配色方案，配有符合医疗保健标准的电源，具有消毒剂耐受性，采用易于清洁的塑料、密封按钮界面和抗紫外线外壳
RFID	提供 RFID 型号，支持 UHF EPC Gen 2 V2.1 和 RAIN RFID 协议，使用自适应编码技术和 Zebra 的 RE40 RFID 读写器/编码器
无底纸	与 Zebra ZeroLiner 标签配合使用；仅适用于热敏式打印；切刀或撕纸
用户界面	4.3 英寸全彩触摸 LCD（医疗保健型号和 ZD611 RFID 及热转印型号的标准配置）
介质处理	分配器/剥离器：使用标签存在传感器进行标签剥离和出示（工厂安装或现场安装） 切纸器（工厂安装或现场安装）
通信	工厂安装：双射频 Wi-Fi 6 (802.11ax) 和蓝牙 5.3 (MIMO) 可现场安装：双射频 Wi-Fi 6 (802.11ax) 和蓝牙 5.3 (SISO) 工厂安装或可现场安装：双射频 Wi-Fi 5 (802.11ac) 和蓝牙 4.2 可现场安装的串行 RS-232 自动感应（仅适用于 ZD611, ZD621 的标准配置）
电池	为打印机供电，以支持以高速完成整班打印；支持多种介质处理选项
便携包 ¹	便携包配有肩带和提手，方便您将桌面打印机和电池携带到应用场合
键盘显示单元	适用于独立打印解决方案的 ZKDU 键盘显示单元
安装适配器支架	使打印机能够安装在与 LP/TLP2824 Plus 打印机相同的位置
介质锁定舱	带 2 把钥匙的机械锁；Kensington 锁槽；仅适用于 ZD621 医疗保健热敏型号
封闭式电源	附加的电源附件，仅适用于 ZD621 的无线安装

字体/图形/码制

条码比率	2:1 和 3:1
一维条码	Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISB T-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN（带 2 位或 5 位扩展码）、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code
二维条码	Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR 码、MicroPDF、Aztec
字体和图形	16 种内建可扩展 ZPL II 位图字体，2 种内建可缩放 ZPL 字体，5 种内建可扩展 EPL2 字体，支持本地开放式字体，兼容 Unicode。中国大陆机型内含 SimSun 简体中文字体 64 MB 用户可用非易失性内存， 8 MB 用户可用的 SDRAM

打印机耗材

如需获得出色的质量、服务和热能打印专业能力，请选择 Zebra 认证耗材，以确保您的 Zebra 打印机具有稳定可靠的优化性能。

介质和碳带特性

介质卷尺寸	最大外径: 5.00 英寸/127 毫米 卷芯内径: 标配为 0.5 英寸/12.7 毫米和 1.0 英寸/25.4 毫米; 使用可选适配器可达 1.5 英寸/38.1 毫米、2.0 英寸/50.8 毫米和 3.0 英寸/76.2 毫米
介质厚度	ZD611: 最小值为 0.024 英寸/0.06 毫米; 最大值为 0.0075 英寸/0.1905 毫米 (仅限撕纸模式) ZD621: 最小值为 0.003 英寸/0.08 毫米; 最大值为 0.0075 英寸/0.19 毫米 (仅限撕纸模式)
介质类型	卷筒纸或折叠纸、带或不带黑标的模切纸或连续纸、吊牌、连续收据纸、腕带和无底纸* * 仅适用于无底纸打印机型号
碳带外径	ZD611: 1.34 英寸/34 毫米 (74 米) ZD621: 2.6 英寸/66 毫米 (300 米); 1.34 英寸/34 毫米 (74 米)
碳带标准长度	ZD611: 243 英尺/74 米 ZD621: 984 英尺/300 米; 243 英尺/74 米
碳带比率	1: 4 碳带到介质 (300 米) 1: 1 碳带到介质 (74 米)
碳带宽度	ZD611: 1.3 英寸/33 毫米 - 2.24 英寸/58 毫米 ZD621: 1.33 英寸/33.8 毫米 - 4.3 英寸/109.2 毫米
碳带卷芯内径	1 英寸/25.4 毫米 (300 米) 0.5 英寸/12.7 毫米 (74 米)

操作特性

工作温度	40°F 到 105°F/4.4°C 到 41°C
储存温度	-40°F 到 140°F/-40°C 到 60°C
工作湿度	10% 到 90%, 无冷凝
储存湿度	5% 到 95%, 无冷凝
电气规格	可自动检测的 (符合 PFC 标准) 100-240VAC, 50-60Hz; 经过 ENERGY STAR 认证; 经过 Energy Efficiency Level VI 认证; 可选 2750 mAh 电池; 医疗保健型号包含 IEC60601-1 认证电源

法规

IEC 60950-1、IEC 62368-1、EN55022 Class B、EN55024、EN55035、EN61000-3-2、EN61000-3-3、FCC Class B、ICES-003、FCC 15.209; 15.247(d)、IC RSS 247、EN 300 328、EN 301 893、EN 62311、cTUVus CE Marking、VCCI、C-Tick、S-Mark、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro、BIS、NOM

环境合规

环境
• RoHS 指令 2011/65/EU; 修订指令 2015/863
• REACH SVHC
1907/2006如需获得产品和材料合规等列表, 请访问:
www.zebra.com/environment

适用于打印机的 Zebra DNA

坚固的打印机是非常重要的, 但让它们保持正常工作运转的关键是内部的软件。借助适用于打印机的 Zebra DNA 工具和应用程序, 即使您的业务需求不断变化, 也能在其生命周期内优化打印机性能。如需了解更多详细信息, 请访问
www.zebra.com/zebradna

包装箱内物品清单

打印机、空碳带卷芯*、用于非 Zebra 碳带 (2)* 的 300 米碳带卷芯适配器、交流电源、电源线、USB 电缆、快速入门指南、监管指南*空碳带卷芯和碳带卷芯适配器仅包含在热转印型号中, ZD621 包含 1 英寸和 0.5 英寸卷芯, ZD611 仅包含 0.5 英寸卷芯

推荐的服务

	Zebra OneCare™ 维护计划提供卓越的性能和设备正常运行时间, 同时通过规定的服务级别保护您的关键操作和打印机。如需了解更多信息, 请访问 www.zebra.com/zebraonecare
Zebra OneCare 心畅服务 (Select)	综合保修服务, 保修范围涵盖打印头、正常磨损和意外损坏 优先获得几乎全天候的实时技术支持和软件更新 设备更换和快速服务 (次日设备更换) 标准设备调试 在线返修授权 (RMA) 支持
Zebra OneCare 心悦服务 (Essential)	综合保修服务, 保修范围涵盖打印头、正常磨损和意外损坏 优先获得工作时间内实时技术支持和软件更新 三日站内维修周转时间以及返修后免费陆运寄回 在线返修授权 (RMA) 支持
	注意: 服务提供情况可能因国家/地区而异。

产品保修服务

ZD600 系列打印机可获得自发货之日起至少两 (2) 年的工艺和材料质量保证。保修因地区而异。如需了解完整的保修声明, 请访问
www.zebra.com/warranty

脚注

1. 仅适用于 ZD621。连接切刀或剥离器时不适用。
*除非另有说明, 否则文中所述产品声明均基于 Zebra 的内部测试。产品个体有差异, 具体以实物为准。

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: **4009201899**

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至contact.apac@zebra.com咨询)



ZEBRA

上海

上海市静安区石门一路 288 号
兴业太古汇香港兴业中心二座
2801 & 2807 - 2812 200040
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8393

北京

北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座
1203-1206 室 100013
电话: +86 10 5662 2000
传真: +86 10 5825 7426

广州

广州市林和西路 9 号
耀中广场 B3412-3415 室
510610
电话: +86 20 3810 7798
传真: +86 20 3810 7783

成都

成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
B 座 1511 室 610041
电话: +86 28 8333 7630
传真: +86 28 8556 6582

南京

南京市鼓楼区汉中路 2 号
金陵饭店亚太商务楼
8 楼 871 室 210005
电话: +86 25 6610 2619
传真: +86 25 6610 2619

武汉

武汉市武昌区中南路 7 号
中商广场写字楼 A 座
1817 室 430071
电话: +86 27 8773 7490
传真: +86 27 8773 7493

深圳

广东省深圳市福田区中心
四路一号嘉里建设广场
第一座1704室 518048
电话: +86 755 3305 3911
传真: +86 755 3651 3950

香港

香港九龙尖沙咀
广东道 30 号
新港中心 2 座 911 室
110
电话: +852 3622 2271
传真: +852 2157 0333

台北

台北市信义区松高路9号
统一国际大楼13楼
110
电话: +886 2 87299300
传真: +886 2 87299388

Zebra 文字商标及图形商标是斑马技术 (Zebra Technologies) 的注册商标, 已在全球多个司法管辖区注册。Android 是 Google LLC 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2025 Zebra Technologies Corp. 和/或其关联机构版权所有。01/23/2025 HTML