

MP系列 台式工业级标签打印机

MP系列打印机是一个独特的小尺寸工业级打印机系列。MP Compact 4 Mark III 及MP Nova Mark II打印机尽管尺寸小巧，却能够为客户提供拥有巨大优势的标签打印解决方案。MP系列打印机依照最高标准制造，配备压铸框架和金属盖进行保护，确保其在苛刻的工业环境中保持极高的耐用性和可靠性。

针对狭小和有限的工作空间，MP系列打印机小巧的体积使其在小而拥挤的区域中只占用极少的空间，而且它可以方便地安装于墙壁、生产线及移动推车上。MP Compact一个特别的“移动”版本还可以直接安装于叉车之上，这会带来劳动效率的显著提升，减少错误并展开更快的工作流程。与传统工业标签打印机相比，它们只占用一半的空间，这让操作人员可以保留宝贵的工作空间。

MP系列打印机可以在几乎所有方向上使用，包括上下颠倒。采用大而易管理的操纵杆、可单手取出介质及打开机盖，这些让MP系列打印机成为新一代符合人体工学设计的打印机，并且还可以节约时间、金钱和空间。

可选的802.11a/b/g/n无线局域网通信选项可以方便地连接到网络，并且可方便地用于移动打印操作，如叉车操作。



MP Compact是一款小巧的工业级标签打印机，具有移动打印和无线连接功能，是受空间约束的工作环境的理想选择。



MP Nova是一款高速的102mm或152mm台式打印机，拥有大标签卷容量、直热式或热转印打印功能。

MP系列打印机简单易用，坚固耐用，做得与大尺寸工业级打印机一样多，却只需要一小部分的空间。全金属外壳是艰苦的工业环境的理想选择，而且足够安静小巧的特点又适合在低噪音环境中操作，如办公室或医院。

特征与优点



将MP Compact安装在叉车上，可缩短标签获取时间。



大介质容量可最大化地提升效率。



MP Nova提供102mm及152mm尺寸，以及直热热敏式 (DT) 和热转印式 (TT)。



该打印机支持DPL、Labelpoint及PL-Z语言，使其能够轻松取代竞品打印机。



MP Compact 4 Mark III及MP Compact 4 Mobile Mark III提供无线连接选项，并配有标准以太网。

技术参数

物理特性

体积 (长x宽x深) :

Compact 4 Mark III: 105 x 230 x 260 mm
(4.1 x 9.1 x 10.2 in)+
Compact 4 Mobile Mark III: 125 x 230 x 260 mm
(4.9 x 9.1 x 10.2 in)+
Nova 4 Mark II DT: 150 x 232 x 360 mm
(6 x 9.1 x 14.1 in)
Nova 4 Mark II TT: 210 x 250 x 360 mm
(8.2 x 9.5 x 14.1 in)
Nova 6 Mark II DT: 150 x 292 x 360 mm
(6 x 11.5 x 14.1 in)
Nova 6 Mark II TT: 210 x 310 x 360 mm
(8.2 x 11.9 x 14.1 in)

重量:

Compact 4 Mark III: 3.5kg (7.7 lbs)
Compact 4 Mobile Mark III: 4.5kg (9.9 lbs)
Nova 4 Mark II DT: 5.8 kg (12 lbs)
Nova 4 Mark II TT: 7.2 kg (16 lbs)
Nova 6 Mark II DT: 6.8 kg (15 lbs)
Nova 6 Mark II TT: 8.2 kg (16.5 lbs)
构造: Compact 4 Mark III, Compact 4 Mobile Mark III, Nova Mark II DT, Nova Mark II TT: 金属压铸框架。
时钟: 实时

用户环境

操作温度:

Compact 4 Mark III, Compact 4 Mobile Mark III, Nova Mark II DT & TT: 5°C~40°C (41 F~104 F)
相对湿度: 20% to 85% 无冷凝

打印技术

打印机类型:

Compact 4 Mark III, Compact 4 Mobile Mark III: 直热热敏式
Nova Mark II: 直热热敏式 (DT) & 热转印式 (TT)

打印头: 每毫米 8 个点 (203 dpi) 或每毫米 12 个点 (300 dpi)

最大打印宽度:

Compact 4 Mark III, Compact 4 Mobile Mark III: 104 mm (4.1 in)
Nova 4 Mark II DT & TT: 104 mm (4.1 in)
Nova 6 Mark II DT & TT: 168 mm (6.6 in)

最大打印速度:

Compact 4 Mark III, Compact 4 Mobile Mark III: 125 mm (5 IPS)
Nova 4 Mark II DT & TT: 254 mm (10 IPS)
Nova 6 Mark II DT & TT: 203 mm (8 IPS)

内存:

Compact 4 Mark III, Compact 4 Mobile Mark III: 128 Flash / 64 DRAM
Nova 4 Mark II DT & TT, Nova 6 Mark II DT & TT: 128 Flash / 64 DRAM

电源

电学参数: Compact 4 Mark III: 100-230 VOC ±15%, 50-60 Hz, 120 VA
Compact 4 Mobile Mark III: 24-48 VDC ±15%, 120 VA
Nova 4 Mark II DT & TT, Nova 6 Mark II DT &

TT: 100/240V AC 50-60 Hz, 325 VA

通信

通信端口 (标配) :

Compact 4 Mark III, Compact 4 Mobile Mark III, Nova 4 Mark II DT & TT, Nova 6 Mark II DT & TT: 串口、以太网、USB

通信端口 (可选) :

Compact 4 Mark III: 802.11 a/b/g/n Wireless
Compact 4 Mobile Mark III: 802.11 a/b/g/n Wireless

安全协议:

Compact 4 Mark III, Compact 4 Mobile Mark III: WPA2安全协议

介质

介质类型: 冲切式标签、连续卷、三联单机票和标签。

卷芯直径: 最小40 mm (1.57 in)

最短介质长度: 10 mm (.39 in)+++

最大卷轴直径: 100 mm (4 in)+

最大卷轴直径: 150 mm (5.9 in)++

最大卷轴直径: 215 mm (8.5 in)+++

介质宽度范围: 40 mm - 115 mm (1.6 in - 4.5 in)

介质宽度范围: 40 mm - 175 mm (1.6 in - 6.9 in)++++

最短介质长度: 10 mm (.39 in)

介质厚度范围: 0.58 mm - .18mm (0.0023-0.0071 in)

介质感知: 三向表格顶部传感器, 感知间隙、切口及黑色标记。

标签回传: 与选用的切刀或显示传感器一起使用。

为了获得最佳的打印质量及打印机性能, 请使用霍尼韦尔认证的介质供应。

机构认证

请联系您的霍尼韦尔销售代表, 获取最新的机构认证清单。

条码/字体/图形

条形码: QR code、PDF 417

、Datamatrix、Maxicode EAN 13等。

条形码: EAN125、Inleaved 2 of 5、Code 39和PDF417+

字体:

Labelpoint版本: 标配十种可缩放字体: Universe Medium、Universe Bold、Universe Condensed、Universe Condensed Bold、CG TO.es、CGTimes Italic、CG Times Bold、CG Times Bold Italic、Letter Gothic Bold、Coronet。支持英语及所有欧洲语言, 包括Green和Cyrillic 符号。

DPL 版本: 标配九种可从2mm扩展到6mm的可扩展的字母数字点阵式字体, 包括OCR-A、OCR-B及六种可缩放字体: CG Triumvirate TM、CG Triumvirate Bold Condensed TM、CM Times、CG Times Italic、CG Times Bold、CG Times Bold Italic。+MP Nova Mark II DT & TT

软件/固件

NETira™ Configuration Tool是基于Windows的打印机设置工具, 可用于设置一个或多个打印机。

附件

Compact 4 Mark III: 电缆、并行转串行电缆、USB电缆

Compact 4 Mobile Mark III: 并行转串行电缆、USB电缆

选项

Compact 4 Mark II: 具备Labelpoint或PL-Z功能的DPL版本; 塔式安装组件; 壁挂安装组件; 标签取走传感器组件; 削刀组件; 大卷组件; 附带WPA2安全协议的W-LAN 802.11 A/B/G/N无线通信、切刀。

MP Compact 4 Mobile Mark III: 配备Labelpoint或PL-Z仿真功能的DPL版本; 标签取走传感器组件; 削刀组件; 附带WPA2安全协议的W-LAN 802.11 A/B/G/N无线通信、切刀、叉车安装组件。

MP Nova Mark II: 电源线、USB电缆、菊链型电缆、RJ45串行电缆。

保修期

打印机: 1年*

打印头: 1年*或25,400,000 mm (1,000,000 in), 以最先达到的为准

延展保修期: 如需更多信息, 请联系您的霍尼韦尔代表。

*在与批准使用的耗材一起使用的情况下

+ 仅适用于MP Compact 4 Mark III Mobile版本

++ MP Compact 4 Mark III

+++ MP Nova Mark II DT & TT

++++ MP Nova 6 Mark II DT & TT

霍尼韦尔传感与生产力解决方案部

中国上海浦东新区

张江高科技园区李冰路430号

全国统一购买咨询热线: 400 639 6841

MP Series Industrial Label Printer-DS Rev A 11/15
© 2015 Honeywell International Inc.



Honeywell