

MAGELLAN™ 900i

DATALOGIC

一掌可握，尽扫天下



商业紧凑型高性能扫描方案

Magellan 900i 投射式扫描器适用于任何收银或服务窗口。使用得利捷最新的数字成像技术，能够无缝解读从打印标签到移动设备上的优惠券、会员卡、门票和登机牌等各种一维和二维条形码。而高容差可以保证在任何感应扫描应用中，Magellan 900i 可以方便地读取任何方向来的任何条形码。

用途多样

Magellan 900i 紧凑简洁的设计可搭配任何商店的收银系统样式，和谐统一，它同样适用于便利店、药房、电影院和精品店。Magellan 900i 在同类产品中十分紧凑，提高了稳定性和空间利用率。此外，整体设计的机电缆走线确保这款扫描器既可舒适地握持在手中操作，也能轻松嵌入到墙壁或显示器结构中，实现最大的空间利用率。可选的kiosk/OEM安装直接可以无缝集成到POS机，访问控制互动门禁或取货站等应用中。

企业特色

远程管理支持OPOS, JavaPOS, Toshiba Remote Management with IBM Systems Director®和Wavelink® Avalanche®。每个Magellan 900i都包含了附加功能。

特性

- 先进数字成像技术提供领先的性能和可靠性
- 可无缝读取打印或显示在手机、笔记本电脑或平板电脑上的一维和二维条形码
- 精巧的自适应照明，为用户带来舒适感
- 紧凑的人体工学设计非常适合免持或手握操作
- LED瞄准器用于精确扫描价格查询（PLU）清单或小物品
- 得利捷“绿点”技术可提供成功读取反馈
- 图像采集
- 可调角度支架
- 可用接口：RS-232或USB, OEM
- 兼容Checkpoint®系统的EAS和联动功能
- 通过远程管理、Aladdin™或编程指南轻松监控和更新
- EASEOFCARE 年保服务计划提供一系列的服务级别，以保障您投资无忧

行业应用

- 零售：
 - POS机
 - 移动营销
 - 年龄认证
 - 二维条码读取
- 商业服务：
 - 邮政
 - 银行
 - 公共管理
 - 公用事业
- 医疗保健：
 - 床边护理
 - 实验室
 - 药房
 - 入院、记帐和计费



译码能力	
一维/线性代码	标准一维码包括 GS1 DataBar™ 线性码可自动区分和解码。
二维码	Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code
邮政编码	澳大利亚邮政编码; 英国邮政编码; 加拿大邮政编码; 中国邮政编码; IMB; 日本邮政编码; KIX Post; Planet Code; 葡萄牙邮政编码; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); 瑞典邮政编码
堆叠码	GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; Micro PDF417, PDF417
电器	
电流	工作状态 (标准) : < 300 mA 待机/空闲 (标准) : < 170 mA
输入电压	5 VDC +/- 10%
环境	
环境光	0至86,100 lux
抗跌落	可承受多次从1.2米/4.0英尺跌落水泥地的撞击
ESD 静电保护 (空中放电)	25 kV
湿度 (非冷凝)	5 - 95%
防水和防尘密封	IP52
温度	工作状态: 0 至 40 °C 储存/运输: -40 至 70 °C
接口	
接口	USB 键盘; USB COM; OEM (IBM) USB; RS-232
物理参数	
颜色	黑色, 白色
尺寸 (W x D x H)	桌面支架: 7.6 x 7.8 x 14 cm Kiosk/OEM: 10.3 x 5.7 x 11.9 cm
重量	桌面支架: 345 g Kiosk/OEM: 200 g

识读性能	
瞄准	LED瞄准器, 可实现精确扫描
图像捕获	1 MP; 1280 x 800 像素; 图像格式: JPEG, BMP
打印对比度 (最小)	25%
识读角度	斜度: +/- 70° ; 卷曲度 (旋转): 0 - 360° ; 偏转 (偏离): +/- 70°
识读指示	蜂鸣器 (音调和音量可调); Datalogic得利捷绿点成功读取反馈成功读取LED
分辨率 (最高)	0.100 mm / 4 mils
识读范围	
标准景深	视打印分辨率、条码长度、扫描角度、对比度和环境光而定。 一维/线性代码 5 mils: 2.5 至 11.0 cm 7.5 mils: 0 至 15.0 cm 10 mils: 0 至 18 cm 13 mils UPC: 0 至 21.0 cm 20 mils: 0 至 28.0 cm 二维码 10 mils PDF: 0 至 18 cm 10 mils 数据矩阵: 1.0 至 13 cm 15 mils 数据矩阵: 0 至 19 cm
安全与法规	
机构认证	本产品在其预期用途上满足必要的安全和监管机构认证。所符合的相关认证见产品快速参照手册。
环境符合	符合欧盟 RoHS、中国 RoHS 和阿联酋 RoHS 标准
LED类别	EN62471 and IEC62471 Lamp Illumination
公用设备	
扫描配置	Aladdin可用于扫描器配置, 可以免费下载。
OPOS / JavaPOS	OPOS / JavaPOS驱动可免费下载。
远程主机下载	Lowers service costs and improves operations.
保修	
保修	3年工厂保修

配件

支架

磁性支架 90ACC0384

